



TITAN CARGO SAE 10W-30

Топливосберегающее высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта. Разработано специально для двигателей VOLVO с увеличенным межсервисным интервалом, оснащенных системами очистки отработанных газов и турбокомпрессором.

Описание

TITAN CARGO 10W-30 – революционная разработка в области моторных масел для коммерческого транспорта. Совмещение пакета присадок последнего поколения и комбинации современных базовых масел, обладающих высокой стойкостью к окислению, позволило добиться непревзойденных показателей долговечности двигателей, работающих в сложнейших условиях коммерческого транспорта.

TITAN CARGO 10W-30 разрабатывалось в соответствии как с действующим, так и еще не вступившим в действие экологическим законодательством США (EPA).

TITAN CARGO 10W-30 разработано с учетом требований, предъявляемых двигателями, оснащенными системами очистки отработанных газов: DPF, DOC, SCR-катализатор, а также любой комбинацией вышеуказанных систем.

Применение

Вне зависимости от пробега, дизельные двигатели предыдущих поколений могут быть заправлены TITAN CARGO 10W-30 без дополнительной промывки. Продукт совместим со всеми моторными маслами соответствующего уровня эксплуатационных характеристик, крупных производителей смазочных материалов. Однако, смешение масел нежелательно, ввиду снижения эксплуатационных характеристик продукта в смеси.

Преимущества

- Увеличение топливной эффективности и лучшие низкотемпературные характеристики
- Мягкая защита систем очистки отработанных газов за счет низкой зольности и низкого содержания соединений фосфора и серы
- Превосходная защита от износа благодаря использованию современных базовых масел и пакета присадок
- Самый высокий показатель запаса щелочности в своем классе
- Сниженное содержание тяжелых металлов (элементы присадок)
- Совместимость с двигателями предыдущих поколений, вне зависимости от их экологического класса
- Совмещение новейших спецификаций на моторные масла компаний VOLVO, MACK и RVI в одном продукте

Спецификации

- ACEA E9
- API CJ-4
- CAT ECF1-A/ECF-2/ECF-3

Одобрения

- DEUTZ DQC III LA
- MACK EO-O PREMIUM PLUS
- MAN M 3575
- MB-APPROVAL 228.31
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4

Рекомендации Fuchs

- CUMMINS CES 20081
- MTU DDC TYPE 2.1

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



TITAN CARGO SAE 10W-30

Топливосберегающее высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта. Разработано специально для двигателей VOLVO с увеличенным межсервисным интервалом, оснащенных системами очистки отработанных газов и турбокомпрессором.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15°C	г/мл	0,865	DIN 51757
Кин.вязкость, при 40°C	мм ² /с	90,8	DIN 51562-1
Кин.вязкость, при 100°C	мм ² /с	11,95	DIN 51562-1
Индекс вязкости		142	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: